



鉄筋計 ESR-500 シリーズ

鉄筋コンクリート構造の鉄筋に断面積を合わせてあり、両端には構造用鉄筋と同種の鉄筋が付いているので、同径の鉄筋同士を圧接して組み込めます。

(D13、D41、D51 につきましては、この部分の鉄筋棒を御支給下さい)

ESR-500 シリーズ

寸法表 (防水型) (単位 mm) 重量は両端の異形鉄筋を含む。

型式	A±1	B±1	C±1	D±1	E±1	重量		
ESR-513A, ESR-513B, ESR-513C	30.3		1300	300	500	2.7kg		
ESR-516A, ESR-516B, ESR-516C	31.8	44.0				3.0kg		
ESR-519A, ESR-519B, ESR-519C	33.3					3.6kg		
ESR-522A, ESR-522B, ESR-522C	35.3					5.0kg		
ESR-525A, ESR-525B, ESR-525C	37.4	53.0				310	495	5.8kg
ESR-529A, ESR-529B, ESR-529C	39.7							7.8kg
ESR-532A, ESR-532B, ESR-532C	42.0			330	485	9.0kg		
ESR-535A, ESR-535B, ESR-535C	47.0	62.5				11.0kg		
ESR-538A, ESR-538B, ESR-538C	49.4					12.8kg		
ESR-541A, ESR-541B, ESR-541C	57.8	75.5			340	480		
ESR-551A, ESR-551B, ESR-551C	64.0	82.0			385	458		
ESR-500AA	64.0	82.0						

名称	鉄筋計		
型式	ESR-500A	ESR-500AA	ESR-500B ESR-500C※異形鉄筋を御支給下さい
測定範囲	±105 N/mm ²		±210 N/mm ² ±310 N/mm ²
変換方式	差動トランス		
非直線性	0.5 % F.S 以内		
温度特性	0.15 %/°C 以下	0.05 %/°C 以下	
許容温度範囲	-30 °C ~ +80 °C		
絶縁抵抗	50 MΩ 以上		
使用ケーブル	SC-DT(一括シールド EP ゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル)		
使用測定器	EM-51, EM-51T, EM-571T, MLC-571T, ELC-590D シリーズ, EC-400 シリーズ, ELW-570 シリーズ		
その他	型番末尾 T は測温機能付きです。		

 坂田電機株式会社

〒202-0022 東京都西東京市柳沢2-17-20

TEL: 0424-64-3711 Fax: 0424-64-3773

E-Mail: eigyou@sakatadenki.co.jp

URL: http://www.sakatadenki.co.jp/